

PETRONAS Tutela®

FLUIDOS FUNCIONALES PARA TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL



Productos formulados para extender la vida de tu vehículo y equipo.

		ESPECIFICACIONES	PRESENTACIONES	BENEFICIOS
		API GL-5 / MT-1; SAE J2360 Nivel de desempeño: Meritor 0-76A; Mack GO-J; MAN 342 M-1 & 342 M-2; NATO 0-226; Scania STO 1.0; ZF TE ML-07 A & ML-08	19 L 208 L	Protección superior antidesgaste para extender la vida del equipo. Para cajas de transmisión manual y ejes diferenciales. Máximo desempeño contra extrema presión.
		API GL-5 / MT-1; SAE J2360 Nivel de desempeño: Meritor 0-76A; Mack GO-J; MAN 342 M-1 & 342 M-2; NATO 0-226; Scania STO 1.0; ZF TE ML-07 A & ML-08	19 L 208 L	Protección superior antidesgaste para extender la vida del equipo. Para lubricación de diferenciales y mandos finales. Máximo desempeño contra extrema presión.
		CAT-TO4, Allison-C4, Komatsu Micro-Clutch (KES 07.868.1)	19 L 208 L	Intervalos de Operación/Drenado Extendido. Ayuda a evitar el deslizamiento del embrague. Equipo amarillo Mueve-Tierra (hidráulico, transmisión, diferencial y mandos finales)
SINTÉTICOS PARA SERVICIO PESADO		API GL-4 Nivel de desempeño: Bosch TE-ML 08 / ZF TE-ML 08 FULL Synthetic	19 L	Contribuye al desempeño óptimo de los sincronizadores. Transmisiones manuales de servicio pesado. Superior protección antidesgaste para extender la vida del equipo.
		API GL-5 / MT-1; SAE J2360; MIL PRF-2105E Nivel de desempeño: Arvin Meritor 076-M; Mack GO-J; Scania High Performance Oil; Scania STO 1.0; Scania STO 2.0; ZF TE-ML 05B / 07A / 12N / 16F / 19C / 21B FULL Synthetic	19 L	Intervalos de Operación/Drenado Extendido. Aplicación de diferenciales de servicio pesado. Superior protección antidesgaste para extender la vida del equipo.
CATEGORÍA ATF		Dexron III / Mercon / Allison C-4	946 mL	Superior protección antidesgaste para extender la vida del equipo. Aplicable para transmisiones automáticas convencionales. Recomendado para direcciones hidráulicas.
		Especificaciones/Aprobaciones: GM DEXRON®-VI; Ford MERCON® LV; Bosch TE-ML 09 Nivel de desempeño: Chrysler/Jeep ATF+4; Nissan Matic Fluid C/D/J/K/S; Toyota ATF T-IV, ATF WS; Toyota Hybrid. Aplicable para todas las marcas. Consulte Ficha Técnica para más aplicaciones.	946 mL	Superior protección antidesgaste para extender la vida del equipo. Excelente desempeño para una máxima eficiencia de combustible. Para la gran mayoría de transmisiones automáticas modernas y anteriores.
		Nivel de desempeño: Dodge/Jeep/Chrysler NS-2, CVT+4; GM/Saturn DEX-CVT, GM CVT; Honda HMMF, HCF2, Z-1; Hyundai/Kia CVT-1, SP III; Mazda JWS 3320; Nissan KTF-1, Nissan NS-1, NS-2 & NS-3; Toyota CVTF TC, CVTF FE; Audi Multitronic, Audi/VW TL 521 16 (G 052 516), Audi/VW TL 521 80 (G 052 180). Consulte Ficha Técnica para más aplicaciones.	946 mL	Desempeño superior en la mayoría de las transmisiones CVT modernas y anteriores. Óptimo control de fricción en los componentes de acero. Optimización del torque para una transmisión eficiente.